

# PALLYFTVAGN MED VÅG

## PM20W VÅGLYFTVAGN

Mobil vägning med pålitlig noggrannhet

Väg och förflytta laster i samma moment, sparar tid och utrymme

Beprövade komponenter från ledande vågleverantör

IP65 klassad, skydd mot damm och fukt



## PM20W

### TEKNISKA DATA

KAPACITET	Q	Lastvikt	kg	2000
BATTERIER		Antal/Typ		4/AA
GAFFELHJUL		Antal/Typ		4/P
STYRHJUL		Antal/Typ		2/P
SKYDDSKLASS				IP65
ARBETSMILJÖ TEMPERATURER			C	-10 till +40

### DIMENSIONER

GAFFELLÄNGD			mm	1150
BREDD ÖVER GAFFLAR			mm	555
GAFFELPROFIL	nxS1		mm	180 x 60
HÖJD ÖVER GOLVET MIN/MAX			mm	85/205
TOTAL LÄNGD	L		mm	1596
TOTAL BREDD	B		mm	555
VÄNDRADIE	Wa		mm	1596
GÅNGBREDD	Ast	800x1200 pall	mm	1845
VÅGTRUSTNING		Noggrannhet	%	0,1
		Delning	kg	1
		Vågceller	st	4

### FUNKTIONER

- AUTOMATISK KALIBRERING/NOLLNING
- BRUTTOVIKT
- NETTOVIKT
- AUTOMATISK TARA
- MANUELL INSTÄLLNING TARA
- SUMMERING
- VARNING VID LÅG BATTERIKAPACITET

P = Polyuretan

